

Quantium 410

Distributeur de carburant



Le Quantum 410 est le distributeur mondial multiproduit « en H » de Tokheim. Sa conception à « flexibles suspendus » facilite l'accès au pistolet et offre une grande maniabilité. Sa qualité et sa fiabilité lui assurent une durée de vie plus importante, pour la satisfaction de vos clients. En plus de bénéficier de la qualité renommée de Tokheim, le Quantum 410, qui intègre des composants innovants, robustes et fiables de Tokheim, apporte une véritable plus-value à votre station.

« La qualité et la fiabilité de la conception des distributeurs de la gamme Quantum s'appuient sur les remontées en temps réel recueillies auprès de plus de 40.000 stations-service entretenues par nos équipes de maintenance agréées et nos distributeurs. »

Le Quantum 410 en un coup d'œil

Calculateur

Le TQC assure sans effort une connexion avec le reste du monde. Vous avez le choix entre un écran LCD ou un écran média haute résolution de 17 pouces pour un fort retour sur investissement.

Hydraulique

Une série de composants de haute qualité se trouve au cœur de notre distributeur de carburant et assure une performance de longue durée. Le mesureur TQM, avec sa dérive minimale et la robuste pompe TQP garantissent une distribution précise du carburant.

Flexibles

Le Quantum 410 permet à vos clients de faire le plein sans effort. Notre système de flexibles offre un rayon d'action de quatre mètres pour un ravitaillement pratique et rapide. Les tests rigoureux auxquels le système de flexibles a été soumis vous garantissent un fonctionnement sans faille jour après jour.

Paiement

Le Crypto VGA, la solution de paiement sur piste de Tokheim, certifié PCI PTS UPT 3.0, est un écran tactile et pin pad tout-en-un. Il accroît vos options de vente au détail, rend votre site plus sûr, aide à réduire la fraude pour, au bout du compte, augmenter vos bénéfices.

Ouvertures de fourche levage intégrées

Les appareils distributeurs Quantum sont équipés en standard d'ouverture de levage. Cette solution offre le plus haut niveau de sécurité de la profession lors de la pose et de l'enlèvement des distributeurs sur site.



Notre gamme d'appareils distributeurs



Quantium 110

Appareil distributeur de base, avec un ou deux flexibles, un seul produit. Vous permet de distribuer un type de carburant jusqu'à des débits élevés.



Quantium 210

Appareil distributeur de base, avec plus d'options et de souplesse que le Quantum 110. Le Quantum 210 peut distribuer jusqu'à deux types de carburant et il est disponible avec un ou deux flexibles.



Quantium 310

Appareil distributeur polyvalent à un, deux, ou quatre flexibles. Le système rétracteur de flexible à mât à ressort le rend facile d'utilisation pour les clients.




Quantium 410

Appareil distributeur mondial multiproduit « en H », à « flexibles suspendus », avec une gamme complète d'options et de solutions de paiement.




Quantium 510

Le fer de lance de notre gamme Quantum, avec un système intelligent de flexibles rétractables. Sélectionnez parmi une série complète de solutions de paiement et d'options.




Fiabilité et satisfaction

Les distributeurs Quantum ont été testés par des laboratoires indépendants qui ont conclu qu'ils apportent plus de fiabilité que les appareils fournis et installés par nos concurrents. Cette fiabilité accroît la disponibilité de vos pistes, vos clients peuvent compter sur votre station-service et vous leur offrez un ravitaillement plus rapide et plus agréable.



Comparaison de dérive du TQM sur 12 millions de litres



Précision maximal, dérive minimale

Le mesureur TQM affiche une dérive minimale sur la durée de vie totale du distributeur, ce qui aide nos clients à réduire les pertes de carburant. Grâce à sa conception robuste, le TQM fonctionne remarquablement dans les conditions les plus rudes avec un large éventail de types de carburant.



Quantium 410

Caractéristiques techniques*

Modèles de base

- Débit standard (40 l/min.)
- Haut débit (80 l/min.)
- Très haut débit (130 l/min.)
- Modèles satellites
- Modèles simple et double face
- Combinaison débit standard et haut débit
- Ensemble combiné 5m3/h et 8m3/h
- Ouverture de fourche de levage pour une installation plus sûre

Les débits dépendent du modèle, de l'agencement sous-terrain du site, de l'altitude, de la température ambiante et des options choisies.

Options

- Écran LCD 7-7-5
- Récupération des vapeurs à commande électronique ECVR
- Système de récupération des vapeurs auto-calibré breveté Tokheim ECVR-SCS (incluant à la fois le système de surveillance et le système auto-calibré)
- Raccordement au sol pour la récupération des vapeurs
- Compensation automatique de température

- Calibrage électronique
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Interrupteur principal de sécurité
- Bouton de programmation
- Moteur monophasé
- Fonctions de présélection par boutons poussoirs
- Affichage du prix unitaire par produit
- Indicateurs de produits lumineux
- Lampes terminal de paiement
- Haut-parleur (son à sens unique)
- Télécommande à infrarouges
- Switch pour connection ethernet
- Carte SD de sauvegarde des données du calculateur
- Totalisateurs mécaniques sur le mesureur
- Totalisateurs électromécaniques antimagnétiques (simple et double face)
- Large gamme de pistolets
- Sélection de débit 40/80 l/min.
- Boite à filtre externe pour pompe TQP-RS
- Plusieurs options d'entrées hydrauliques
- Pompe immergée
- Plaque de récupération d'égouttures
- Large gamme de connexions flexibles inox pour faciliter l'installation
- Structure au sol
- Viseur


- Connexion satellite (simple ou double face)
- Compatible E85
- Raccords cassants
- Kit basse température
- Solutions de paiement intégrées pour un grand nombre de marchés
- Auvent étroit
- Capot supérieur en acier inoxydable gaufré
- Solutions variées d'habillage en acier inoxydable
- Habillage personnalisé de l'ensemble du distributeur
- Détection d'incendie et d'inclinaison
- Terminal multimédia avec écran VGA 17 pouces
- Prévention du vol de carburant

Seules les caractéristiques et les options principales sont listées. Pour en savoir davantage sur les options disponibles, veuillez contacter votre représentant Tokheim.

Conditions environnementales

- Température ambiante : -25 °C à +55 °C
- Climat froid : -40 °C à +55 °C (optionnel)
- Température du liquide : -25 °C à +25 °C
- Viscosité du liquide : < 10-4 m2/s
- Humidité relative : 5 % à 95 %
- Altitude : du niveau de la mer à 2 000 m

Tokheim dans le monde



Contact

Siège social Tokheim

Unit 3 Baker Road
West Pitkero Industrial Estate
DD5 3RT Dundee
Royaume-Uni

Tel: +44 (0)1382 598 000
Fax: +44 (0)1382 598 001

Pour plus d'information

Pour toute information complémentaire et pour les contacts dans chaque pays, vous pouvez visiter notre site web www.tokheim.com ou nous écrire à l'adresse global.marketing@tokheimglobal.com.

*Comme Tokheim améliore régulièrement ses produits et services selon le marché et les exigences réglementaires en évolution, nous nous réservons le droit de changer toute caractéristique de ces produits et services, ainsi que ce document sans préavis.